

പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ കാര്യാലയം,  
സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ഇടുക്കി.  
പൈനാവ്, 07/11/2024.

നമ്പർ പി1/863/2024-25.

**ദർഘാസ് അറിയിപ്പ്**

സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇടുക്കിയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മിഷ്യൻ ലാബിലേക്കാവശ്യമായ ഐറ്റംസ് വാങ്ങുന്നതിലേക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മത്സര സ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവെച്ച ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ക്വട്ടേഷനുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

ക്വട്ടേഷൻ നമ്പർ	12/2024-25
ക്വട്ടേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും	22/11/2024, 11 എ.എം
ക്വട്ടേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ പദവിയും മേൽ വിലാസം	പ്രിൻസിപ്പാൾ, സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇടുക്കി, പൈനാവ്, 685603, ഇടുക്കി
ക്വട്ടേഷൻ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും	22/11/2024, 2 പി.എം

ആവശ്യമായ ഐറ്റത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

si.No	Items With Specification	Qty
1	<b>Rheostat</b> : Wire wound Sliding Rheostats are wound with best quality Ni/Cr or Ni/Cr Alloy Resistance Wire on vitreous enameled steel tubes, fitted with phosphorous Bronze or self lubricating Copper Graphite contact, <b>500Ω, 1.5A</b>	2
2	<b>Rheostat</b> : Wire wound Sliding Rheostats are wound with best quality Ni/Cr or Ni/Cr Alloy Resistance Wire on vitreous enameled steel tubes, fitted with phosphorous Bronze or self lubricating Copper Graphite contact, <b>100Ω, 1.5A</b>	2
3	<b>Rheostat</b> : Wire wound Sliding Rheostats are wound with best quality Ni/Cr or Ni/Cr Alloy Resistance Wire on vitreous enameled steel tubes, fitted with phosphorous Bronze or self lubricating Copper Graphite contact, <b>100Ω ,5A</b>	1
4	<b>Rotor Resistance Starter</b> for 5HP, 3 Ph. Slip Ring Induction Motor	1

5	<p><b><u>Three Point Starter</u></b>  Specifications: Input voltage: 220 V DC, 20A, Power: 5kW</p>	2
6	<p><b><u>Two Point Starter</u></b>  Specifications: Input voltage: 220 V DC, 20A, Power: 5kW</p>	1
7	<p><b><u>Wattmeter</u></b> - Housed in Heat resistant grade ABS moulded case with carrying belt and unique flap to protect glass from damage. The movement is magnetically shielded and suspended between Scale length is 150mm and Accuracy is 1% of Full Scale Value.</p> <p><b>125/250/500V, 10/20A, UPF</b></p>	2
8	<p><b><u>Wattmeter</u></b> - Housed in Heat resistant grade ABS moulded case with carrying belt and unique flap to protect glass from damage. The movement is magnetically shielded and suspended between Scale length is 150mm and Accuracy is 1% of Full Scale Value.</p> <p><b>125/250/500V,5/10A, UPF</b></p>	2
9	<p><b><u>Wattmeter</u></b> - Housed in Heat resistant grade ABS moulded case with carrying belt and unique flap to protect glass from damage. The movement is magnetically shielded and suspended between Scale length is 150mm and Accuracy is 1% of Full Scale Value.</p> <p><b>125/250/500V, 2.5/5A, LPF</b></p>	2
10	<p><b><u>DC Ammeter</u></b>  0 - 2A MC (Portable Table Top Type)</p>	2
11	<p><b><u>AC Ammeter</u></b>  0 - 1/2A MI (Portable Table Top Type)</p>	2
12	<p><b><u>BNC TO CROCODILE PROBE</u></b> : Minimum length of 1.25 meter. Translates from BNC to Crocodile Probe .BNC connector is made with a stainless steel that houses a screw type plastic handle grips for applying torque. push on alligator test clip comes in red and black colour options that make it easy to identify the positive and negative nodes. Its lead tips can slip onto most test lead tips of up to 0.80 degrees. The push on alligator test clip comes with insulated boot cover for providing extra protection while experimenting.</p>	2

--	--	--

നിബന്ധനകൾ.

- 1) ക്ഷേ്ട്രീകൃത തീയതി മുതൽ 3 മാസത്തിനകം പ്രസ്തുത ഇനം/ ജോലി നൽകേണ്ടതാണ്/ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.
- 2) എല്ലാ നികുതകളുമുൾപ്പെടെയുള്ള വിലവിവരപ്പട്ടികയാണ് നൽകേണ്ടത്.
- 3) എല്ലാ പണമീടപാടുകളും തൃപ്തികരമായി സാധനങ്ങൾ/ ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കണം.
- 4) ക്ഷേ്ട്രീകൃത തീയതി ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധി ദിനമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടാൽ തുടർന്നു വരുന്ന പ്രവർത്തി ദിവസം മുൻകൂറായി നിശ്ചയിച്ച സമയത്തു തന്നെ ക്ഷേ്ട്രീകൃത തീയതി നൽകേണ്ടതാണ്.
- 5) യാതൊരു കാരണവശാലും പണം മുൻകൂറായി നൽകുന്നതല്ല.

Dr. Baiju Sasidharan

11-11-2024